

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

軽食・鉄板焼用品

棚・ワゴン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品

電気下火焼グリラー

備長炭と同じ光熱を出す遠赤外線ヒーター採用

生臭さをカット

煙が少なく、臭いも少ない。ふっくらと焼けさめても固くなく、にくい。遠赤ヒーターの殺菌効果で日もちが良い。

クリーン

焼熱温度は高いが排気熱温度は低い。その上排気ガスが出ないため厨房はいつもクリーン。

省エネ

火床は焼き物の量により切替えが出来る3面切り換え式 (SKG-4012を除く)。

遠赤効果で竹串が焦げにくい



1 遠赤外線ヒーター式 下火焼グリラー SKG-4012 ブレーカー付

〈DGL-C1〉 4-0599-0101 ¥186,000

- 560×290×H205
- 漏電ブレーカー付
- 2面切替式
- 付属品: 鉄久2本、熱反射板

2 遠赤外線ヒーター式 下火焼グリラー SKG-5715 ブレーカー付

〈DGL-D7〉 4-0599-0201 ¥285,000

- 820×370×H200 (200V)
- 漏電ブレーカー付
- 3面切替式
- 付属品: 鉄久2本
- ※別売でステンレス焼き網があります。

3 遠赤外線ヒーター式 下火焼グリラー SKG-5718 ブレーカー付

〈DGL-D8〉 4-0599-0301 ¥294,000

- 820×370×H200 (200V)
- 漏電ブレーカー付
- 3面切替式
- 付属品: 鉄久2本
- ※別売でステンレス焼き網があります。

4 遠赤外線ヒーター式 下火焼グリラー SKG-5730 ブレーカー付

〈DGL-D9〉 4-0599-0401 ¥525,000

- 820×490×H270 (200V)
- 漏電ブレーカー付
- 3面切替式
- 付属品: 鉄久2本
- ※別売でステンレス焼き網があります。

仕様

型 式	有効焼寸法 (mm)		電 気 容 量	リード線2m付	質 量 (kg)
	間口	奥行			
SKG-4012	380	120	単相100V、1.5kw	1P 15A	13
SKG-5715	570	155	3相200V、3.45kw	3P 9.96A	17
SKG-5718	570	180	3相200V、4.8kw	3P 13.86A	17
SKG-5730	570	300	3相200V、6.69kw	3P 19.31A	29



5 炭焼器赤鬼 次郎Ⅱ S-610 (DSM-14) ¥118,000

LPガス	都市ガス
4-0599-0501	4-0599-0502

- 598×330×H252 (全高) 274
- マッチ点火方式 (点火ライター付属)
- 付属品: 炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ
- ※焼網は別売です。
- ※⑤⑥の都市ガスを御注文の際は、ガス種を御指定ください。

6 炭焼器赤鬼 太郎Ⅱ S-910 (DSM-15) ¥148,000

LPガス	都市ガス
4-0599-0601	4-0599-0602

- 898×330×H252 (全高) 274
- マッチ点火方式 (点火ライター付属)
- 付属品: 炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ
- ※焼網は別売です。

特長

- ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)
- 大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。
- 全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。
- 繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。
- 炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。

仕様

型 式	ガス消費量 kw		ガス接続 (mm)
	LPガス(kg/h)	都市ガス(kcal/h)	
S-610	1.95 (0.14)	2.44 (2,100)	LPG用・都市ガス用 φ9.5ゴム管
S-910	4.19 (0.30)	3.60 (3,100)	



約2週間

7 熔岩石焼台(木炭兼用) NSY-1(1連) (DYK-69) ¥380,000

LPガス	13A
4-0599-0701	4-0599-0702

付属品: 溶岩石4kg・ロストル16角 405mm×4本・灰受皿



約2週間

8 熔岩石焼台(木炭兼用) NSY-2(2連) (DYK-70) ¥530,000

LPガス	13A
4-0599-0801	4-0599-0802

付属品: 溶岩石8kg・ロストル16角 750mm×4本・灰受皿



9 シルクマグマ (焼物用溶岩) Y-555

〈DSL-06〉 4-0599-0901 ¥60,000

- 10kg (1kg×10個入)
- 温度分布を良好にして焼きムラを少なくし、バーナーを保護します。
- 炭のように燃焼しませんので、繰り返し使用できます。
- 御使用前は、空焼きして下さい。(約15~30分)
- 大きさは一定ではありません。

仕様

型 式	外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			ガス消費量 (kw)		ガス接続口 (mm)		点火方式	質 量 (kg)
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	LPガス	13A	LPガス	13A		
NSY-1(1連)	405	630	380	265	320	80	9.01	10.68	15A RC1/2	マッパ点火	79	
NSY-2(2連)	750	630	380	610	320	80	18.02	21.36				128

耐火レンガ: 30mm厚
ユニバーサルバーナー: φ155