

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

軽食鉄板焼用品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品

二刀流だから一年中フル活躍省スペース&量産型やきいも機

「いもランド」は、焼きいもと焼きとうもろこしの二刀流。石焼き方式による遠赤外線、皮のまま焼けるので、茹で上げたものに比べ風味を損なうことなく、おいしく焼き上げます。

- 焼き時間
さつまいも……約40分
とうもろこし……約25分
ジャガイモ……約50分



① ガス式 焼きいも機 いもランド (保温室付) AY-1500 (大)
(GYK-41) 直 214,000
LPガス 都市ガス
4-0761-0101 4-0761-0102

830×710×H920
※都市ガスの商品を御注文の際はガス種を御指定ください。

② ガス式 焼きいも機 いもランド (保温室付) AY-1000 (小)
(GYK-40) 直 147,000
LPガス 都市ガス
4-0761-0201 4-0761-0202

585×710×H920
※都市ガスの商品を御注文の際はガス種を御指定ください。

③ ガス式 焼きいも機 いもランド AY-500 (GYK-71) 直 130,000
LPガス 都市ガス
4-0761-0301 4-0761-0302

450×500×H410
※都市ガスのご注文の際はガス種をご指定ください。



夏はこんがり！
石焼き
とうもろこし



④ とうもろこし焼器 (AY-1000・1500共通) 直 49,500
(GYK-46) 直 49,500
LPガス 都市ガス
4-0761-0401 4-0761-0402

650×240×H180
ガス消費量: LPガス 8.12kw (0.58kg/h)
13A 8.16kw (7,020kcal/h)
ガス接続口: φ9.5
付属品: 焼網 (460×280)・ゴムホース・二又金具
※都市ガスの商品を御注文の際はガス種を御指定ください。
※写真の焼きいも機いもランドは別売です。

⑤ いもランド ディスプレイセット (オプション) (GYK-03) 直 29,000

AY-1500 (大) 用 4-0761-0501 ¥45,000
AY-1000 (小) 用 4-0761-0502 ¥39,000
● イラスト入りのぼり (ポール・取り付け金具付き)
● ディスプレイtent (取り付け金具付き)
● 計量セット (竹製ざる&2kg棒ばかり)
※写真の焼きいも機いもランドは別売です。

仕様

型式	ガス消費量		ガス接続口		能力 約40分 (さつまいも)	付属品	本体 質量 (kg)
	LPガス (kg/h)	都市ガス (kcal/h)	LPガス (mm)	都市ガス (mm)			
AY-1000	7.6kw (0.49)	8.92kw (5,950)	φ9.5 ゴム管口	φ13 ゴム管口	5~8kg	ゴムホース2m×1 ホースバンド×2 焼き石20kg×1	43
AY-1500	15.2kw (0.98)	17.84kw (11,900)	φ9.5 ゴム管口	φ13 ゴム管口	11~15kg	ゴムホース3m×1 ホースバンド×2 焼き石20kg×2	60
AY-500	3.0kw (0.22)	3.8kw	φ9.5	φ9.5	2~4kg	焼き石5kg×1	16.8

電気焼きいも機「焼き自慢」

- タイマーと温度調節で焼き時間と焼き加減を調節できますので好みの焼き上がりに仕上げます。
- 焼き上がりを電子ブザーでお知らせします。
- 長寿命のヒーターと断熱構造で省エネ効果を実現。
- 女性の方でもスムーズに開閉できる引出式 (大型・中型) は危険防止のロック付。



⑥ 電気焼きいも機 大型 YG-100R (2段引出式) 直 200V
(GYK-64) 直 4-0761-0601 ¥1,240,000

850×650×H1,325
電源: 3相200V 5.6kW
容量: 10kg (5kg×2)
温度調節: 50℃~250℃ (デジタル温度調節)
質量: 約160kg
● 見やすいデジタル表示
● アイキャッチ効果のある傾斜型ディスプレイ



⑦ 電気焼きいも機 中型 YG-30R (1段引出式) 直 79,000
(GYK-65) 直 4-0761-0701 ¥530,000

530×510×H590
電源: 単相100V 1.45kW
容量: 3kg
温度調節: 50℃~250℃ (サーモ式)
質量: 約49kg



⑧ 電気焼きいも機 小型 YG-20R (1段扉式) 直 89,000
(GYK-66) 直 4-0761-0801 ¥400,000

430×345×H480
電源: 単相100V 1.23kW
容量: 2kg
温度調節: 50℃~250℃ (サーモ式)
質量: 約24kg
● コンパクトだから置き場所を選ばません。

